Produkta datu lapa

Specifikācijas



SmartX vāka plāksne, sensora pamatnei, skārienjūtīgajam ekrānam, ar 2 pogu apgaismojumu, optimāls melns vāks

SXWSC2XSELXB

Galvenā

Diapazons	SpaceLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Piesegt
Produkta nosaukums	SmartX dzīvojamās telpas sensors
Ierīces lietojumprogramma	HVAC Kontrole
Produktu sertifikāti	CE atbilst EN 61000-6-3 RCM EAC ICES-003
Ekrāna izšķirtspēja	320x240 pikseļi
Ekrāna izmērs	2,4 collas
Ekrāna tips	Krāsu skārienekrāns
Attēlotā informācija	Temperatūra Temperatūras iestatītais punkts Darbības režīms Uz izvēlnēm orientēts lietotāja interfeiss Laiks
Liesmas slāpēšana	UL94-V0
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Atrašanās vieta	Dzīves telpa
Dziļums	20 mm
Augstums	115 mm
Platums	85 mm
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Standarti	UL 916 FCC 15. daļa B klase
Krāsa	melns
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Ierīces prezentācija	Vāka plāksne
Virsmas apdare	Glancēts

Papildinošs

Kontroles veids	taustes IESLĒGTS-IZSLĒGTS 2 funkciju taustiņi , priekš lampa
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) GF10 FR

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pieejamā funkcija	Ignorēt slēdžus Uzdotās vērtības regulēšana Žalūziju vadība Gaismas kontrole
Piegāde	Bāze
Savienojumi - terminā̧ļi	autoosta (atpakaļ)
Saderība ar	EcoStruxure Building Operation SmartX telpas mērķa kontrolieris programmējami kontrolieri EcoStruxure Building Operation SmartX dzīvojamās telpas sensors bāzes vienība

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,4 cm
1. iepakojuma platums	9,6 cm
1. iepakojuma garums	5 cm
1. iepakojuma svars	160 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E29cd56a-1ac5-4d02-9266-937a562619e2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**3**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**