Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sensors, SpaceLogic SLA sērija, telpa, mitrums, temperatūra, segmentēts LCD, analogās izejas ar optimālu melnu korpusu

SLABLX2

Galvenā

Diapazons	SpaceLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mitruma sensors
Produkta nosaukums	Telpas vienība SpaceLogic
Mērīšanas veids	Mitrums Temperatūra
Ierīces lietojumprogramma	HVAC Temperatūras kontrole Ventilatora ātruma regulators
Produktam specifisks pielietojums	Mitruma kontrole
Produktu sertifikāti	CE atbilst EN 61000-6-2 CE atbilst EN 61000-6-3 CE atbilst EN 61326-1 RCM EAC ICES-003 cULus
Ekrāna izmērs	2 collas
Ekrāna tips	LCD displejs
Attēlotā informācija	Temperatūra Temperatūras iestatītais punkts Uz izvēlnēm orientēts lietotāja interfeiss Relatīvais mitrums
Atrašanās vieta	Dzīves telpa
Montāžas atbalsts	Sienas stiprinājums
Dziļums	23,7 mm
Augstums	85 mm
Platums	115 mm
Tīkla frekvence	50 Hz 60 Hz
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Standarti	UL 916 FCC 15. daļa B klase
Krāsa	melns
Sensora tips	raidītājs plānslāņa kapacitatīvs
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC 20...30 V DC
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Virsmas apdare	Glancēts

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Papildinošs

Komunikācijas tīkla tips	Vadu
Kontroles veids	+ poga - poga bultiņa poga
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Pieejamā funkcija	Ar temperatūras sensoru Ar mitruma sensoru
histerēze	1,5 %
Savienojumi - termināļi	skrūvju spaile - 2 kabelis(-i) (AWG 24...AWG 18)
Izvadu skaits	1 ventilators 1 konfigurējams
Izvades veids	analogs
Izejas spriegums	0...10 V priekš ventilatora ātrums 0...5 V priekš konfigurējama analogā izeja 0...10 V priekš konfigurējama analogā izeja
Saderība ar	EcoStruxure Building Operation SmartX telpas mērķa kontrolieris programmējami kontrolieri

Vide

Mitruma iestatīšanas diapazons	0…100 %
Temperatūras iestatīšanas diapazons	10…35 °C 0…50 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,8 cm
1. iepakojuma platums	9,67 cm
1. iepakojuma garums	14,0 cm
1. iepakojuma svars	181,82 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**137 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**44 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**93 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**D7ce935c-f4cc-49d3-a53e-04142de5fa03**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**2**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**