# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Sensors, SpaceLogic SLP sērija, telpas, CO2, VOC, temperatūra, segmentēts LCD displejs, BACnet MSTP/Modbus izeja, matēts balts korpuss

SLPSLCVX

Tiks pārtraukts

Tiks pārtraukts: 2027. gada 31. janv.

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | SpaceLogic |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Gaisa kvalitātes sensors |
| **Produkta nosaukums** | Telpas vienība SpaceLogic |
| **Mērīšanas veids** | Oglekļa dioksīds (CO2)<br>Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)<br>Temperatūra |
| **Ierīces lietojumprogramma** | HVAC<br>Temperatūras kontrole<br>Ventilatora ātruma regulators |
| **Produktam specifisks pielietojums** | Iekštelpu gaisa kvalitātes kontrole |
| **Produktu sertifikāti** | CE atbilst EN 61000-6-2<br>CE atbilst EN 61000-6-3<br>CE atbilst EN 61326-1<br>RCM<br>EAC<br>ICES-003<br>cULus |
| **Komunikācijas porta protokols** | BACnet<br>Modbus |
| **Ekrāna izmērs** | 2 collas |
| **Ekrāna tips** | LCD displejs |
| **Attēlotā informācija** | Temperatūra<br>Temperatūras iestatītais punkts<br>Uz izvēlnēm orientēts lietotāja interfeiss<br>CO2<br>Gaisa kvalitātes indekss |
| **Atrašanās vieta** | Dzīves telpa |
| **Montāžas atbalsts** | Sienas stiprinājums |
| **Dziļums** | 24 mm |
| **Augstums** | 85 mm |
| **Platums** | 115 mm |
| **Tīkla frekvence** | 50 Hz<br>60 Hz |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…50 °C |
| **Standarti** | UL 916<br>FCC 15. daļa B klase |
| **Krāsa** | balts |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Sensora tips** | raidītājs<br>NDIR (nedispersīvs infrasarkanais)<br>GOS raidītājs |
| **[Us] nominālais barošanas spriegums** | 24 V AC<br>20...30 V DC |
| **Ierīces prezentācija** | Nokomplektēts produkts |
| **Virsmas apdare** | Matēts |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Kontroles veids** | + poga<br>- poga<br>bultiņa poga |
| **Materiāls** | ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) |
| **Pieejamā funkcija** | Ar temperatūras sensoru<br>Ar CO2 sensoru<br>Ar GOS (gaistošo organisko savienojumu) sensoru |
| **Atkārtojiet precizitāti** | +/- 20 ppm |
| **Savienojumi - terminālļi** | skrūvju spaile - 2 kabelis(-i) ( AWG 24...AWG 18) |
| **Saderība ar** | EcoStruxure Building Operation SmartX telpas mērķa kontrolieris programmējami kontrolieri |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Temperatūras iestatīšanas diapazons** | 10…35 °C<br>0…50 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,8 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,67 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 14,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 181,82 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **93 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **44 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **49 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **89bfcc78-dfb0-469a-8211-c50fc133952d** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **2** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |