# Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

## Sensors, SpaceLogic SLA sērija, gaisa kvalitāte, CO2, temperatūra, telpa, krāsu skārienekrāns, analogās izejas, optimāls balts korpuss

SLAWTCX

Tiks pārtraukts: 2027. gada 31. janv.

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | SpaceLogic |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Gaisa kvalitātes sensors |
| **Produkta nosaukums** | Telpas vienība SpaceLogic |
| **Mērīšanas veids** | Oglekļa dioksīds (CO2)<br>Temperatūra |
| **Ierīces lietojumprogramma** | HVAC<br>Temperatūras kontrole<br>Ventilatora ātruma regulators |
| **Produktu sertifikāti** | CE atbilst EN 61000-6-2<br>CE atbilst EN 61000-6-3<br>CE atbilst EN 61326-1<br>RCM<br>EAC<br>ICES-003<br>cULus |
| **Ekrāna izšķirtspēja** | 240x300 pikseļi |
| **Ekrāna izmērs** | 2,4 collas |
| **Ekrāna tips** | Krāsu skārienekrāns |
| **Attēlotā informācija** | Temperatūra<br>Temperatūras iestatītais punkts<br>Uz izvēlnēm orientēts lietotāja interfeiss<br>CO2 |
| **Atrašanās vieta** | Dzīves telpa |
| **Montāžas atbalsts** | Sienas stiprinājums |
| **Dziļums** | 23,7 mm |
| **Augstums** | 85 mm |
| **Platums** | 115 mm |
| **Tīkla frekvence** | 50 Hz<br>60 Hz |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…50 °C |
| **Standarti** | UL 916<br>FCC 15. daļa B klase |
| **Krāsa** | balts |
| **Sensora tips** | raidītājs<br>NDIR (nedispersīvs infrasarkanais) |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **[Us] nominālais barošanas spriegums** | 24 V AC<br>20...30 V DC |
| **Ierīces prezentācija** | Nokomplektēts produkts |
| **Virsmas apdare** | Glancēts |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Komunikācijas tīkla tips** | Vadu |
| **Kontroles veids** | taustes |
| **Materiāls** | ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) |
| **Pieejamā funkcija** | Ar temperatūras sensoru<br>Ar CO2 sensoru |
| **Atkārtojiet precizitāti** | +/- 20 ppm |
| **Savienojumi - termināļi** | skrūvju spaile - 2 kabelis(-i) ( AWG 24...AWG 18) |
| **Izvadu skaits** | 1 ventilators<br>1 konfigurējams |
| **Izvades veids** | analogs |
| **Izejas spriegums** | 0...10 V priekš ventilatora ātrums<br>0...5 V priekš konfigurējama analogā izeja<br>0...10 V priekš konfigurējama analogā izeja |
| **Saderība ar** | EcoStruxure Building Operation SmartX telpas mērķa kontrolieris programmējami kontrolieri |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Temperatūras iestatīšanas diapazons** | 10…35 °C<br>0…50 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,8 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,67 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 14,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 181,82 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **137 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **44 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **93 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **D7ce935c-f4cc-49d3-a53e-04142de5fa03** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **2** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |