Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vairāku sensoru, SpaceLogic RP kontrollera paplašināšanas modulis

SXWREMSBLE10001

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Aizņemtības un spilgtuma sensors
Ierīces lietojumprogramma	HVAC
Krāsa	balts
Dziļums	47 mm
Neto svars	83 g
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Vietējā signalizācija	1 LED statusu
Montāžas atbalsts	Griesti
Relatīvais mitrums	20…90 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Liesmas slāpēšana	UL94-V0
Produkta sertifikācija	IC RCM FCC CE UL/cUL sarakstā
Standarti	UL 2043 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 916 FCC ID DVE - bezvadu
Enerģijas patēriņš W	0,3 W
Komunikācijas porta atbalsts	RS485
Kustību noteikšanas zona	8 m
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…70 °C
Diapazons	EcoStruxure Building Operation
Sensora tips	PIR
Ierīces īsais nosaukums	RP-C-EXT-MS-BLE
Produkta zīmols	Schneider Electric

Papildinošs

Materiāls	Plastmasas
Diametrs	97,5 mm
Fiksācijas režīms	Ar iekavām
Objektīva tips	Fresnels

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Nodrošināts aprīkojums	Montāžas kronšteins Gredzens
Diapazona saderība	EcoStruxure Building Operation SmartX telpas mērķa kontrolieris) programmējami kontrolieri EcoStruxure Building Operation programmatūra
Atmiņas veids	256 kB SRAM iekšējais 1024 kB zibspuldze iekšējais 2 MB zibspuldze ārējā
Procesora nosaukums	ARM Cortex-M4pie 38,4 MHz
Elektromagnētiskā saderība	emisijas standarts dzīvojamai, komerciālai un vieglās rūpniecības videi : , kas atbilst EN 61000-6-3 emisijas standarts dzīvojamai, komerciālai un vieglās rūpniecības videi : , kas atbilst EN 50491-5-2 emisijas testi : , B klase , kas atbilst FCC 15. daļas B apakšiedaļa imunitāte pret rūpniecisko vidi : , kas atbilst EN 61000-6-2 imunitāte pret rūpniecisko vidi : , kas atbilst EN 50491-5-3 izstarotā emisija : , kas atbilst EN 300-328

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,6 cm
1. iepakojuma platums	11,4 cm
1. iepakojuma garums	5,4 cm
1. iepakojuma svars	140 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	4,761 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	75 cm
3. iepakojuma platums	60 cm
3. iepakojuma garums	80 cm
3. iepakojuma svars	46,588 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**7 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**D3426aec-8f81-4cd2-bf25-caeacf85ca6f**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**3**
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

