Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 THP1+ 1C (24h/7d) programmējams termostats

CCT15834

Galvenā

range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 THP
Ierīces īsais nosaukums	THP1
Produkta vai sastāvdaļas veids	Programmējams termostats
Ierīces lietojumprogramma	Temperatūras kontrole
kanālu skaits	1
Lietotāja valoda	Angļu Franču valoda Vācu Poļu Holandiešu valoda Čehu Rumāņu valoda Spāņu valoda Dāņu Norvēģu Zviedru Somu Ungāru Itāļu valoda Slovēņu Horvātu Serbu Bulgāru

Papildinošs

Maksimālais enerģijas patēriņš W	0,8 W stāvēt
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC +10% -15% pie 50/60 Hz
Maksimālā pārslēgšanas strāva	2 A - 250 V AC pf = 0,6 10 A - 250 V AC pf = 1
Minimālā pārslēgšanas strāva	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektroizolācijas klase	II klase
Vadības veids	4 x spiedpoga
Darbības režīms	sals : 0…20 °C komfortu : 10…30 °C samazināts : 0…30 °C
contacts type	C/O
Precizitāte	+/- 0,25 s/dienā 25 °C
Maksimālais slēdža darbības reižu skaits	42

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pieejama funkcija	ārējā ievade ignorēšanai koda bloķēšanas funkcija brīvdienu grafiki automātiska ziemas/vasaras laika maiņa nobīde pielāgo temperatūras kalibrēšanu sienas līdzsvaram pastāvīga ieslēgšana/izslēgšana slēdža priekšizvēle
Rezerves laiks	10 gadi
Temperatūras zondes tips	NTC
Ekrāna tips	LCD
Savienojumi - termināļi	skrūvju spailes - 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² - ciets vai elastīgs skrūvju spailes - 1 x 2,5 mm² - ciets vai elastīgs ar uzmavu
Montāžas atbalsts	TH35 DIN sliede atbilst EN 60715
Augstums	92,6 mm
Platums	45 mm
Dziļums	66,7 mm
Neto svars	150 g
Marķējums	CE
Pārsprieguma kategorija	3. klase
Saderības kods	THP1+ 1C

Vide

Standarti	EN 60730-2-9: 2010
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30…70 °C
Relatīvais mitrums	90 % , nekondensējošs
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	7,300 cm
1. iepakojuma garums	10,300 cm
1. iepakojuma svars	181,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,620 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.