Produktdatenblatt

Spezifikationen



Demnächst nicht mehr lieferbar

SpaceLogic SLP-Serie, Raumfühler, Temperatur, LCD, BACnet MSTP/ Modbus-Ausgänge mit mattweißem Gehäuse

SLPSLXX

Der Verkauf wird eingestellt am: 31.01.2027

EAN Code: 3606481900791

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Temperatursensor
Messwerttyp	Temperatur
Geräteanwendung	HLK Temperatursteuerung Lüfterdrehzahlregler
Displaygröße	2 Zoll
Position	Lebensraum
Montagehalterung	Wandbefestigung
Tiefe	24 mm
Höhe	85 mm
Breite	115 mm
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz
Normen	UL 916 FCC Teil 15 Klasse B
Farbe	Weiß
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 %
Sensortyp	Sender
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Produktname	SpaceLogic Raumeinheit
Funktion verfügbar	Mit Temperatursensor
Baureihe	SpaceLogic

Zusatzmerkmale

Angezeigte Informationen	Temperatur Temperatur-Sollwert Menügesteuerte Benutzeroberfläche
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme - 2 Kabel(n) (AWG 24 - AWG 18)
Kompatible Produktfamilie	EcoStruxure Building Operation SmartX-Raum-Steuergerät Programmierbare Steuerungen

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Steuerungstyp	+ Taste - Taste Pfeil Taste
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V AC 50 - 60 Hz 20 - 30 V DC
Displaytyp	LCD-Anzeige
Kommunikationsprotokoll	BACnet Modbus
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen	RS485
Messgenauigkeit	Typisch ± 0,2 %

Montage

Temperatureinstellungsbereich	10…35 °C 0…50 °C
Messbereich	0 - 50 °C Temperatur
Produktzertifizierungen	CE entspricht EN 61000-6-2 CE entspricht EN 61000-6-3 CE entspricht EN 61326-1 RCM EAC ICES-003 CULus

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	14 cm
VPE 1 Breite	9,8 cm
VPE 1 Länge	5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	180 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**137 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**44 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**93 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**19018439-8feb-4046-94d2-802967081030**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**2**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**