Produkta datu lapa

Specifikācijas



SpaceLogic SLA sērijas temperatūras sensors, krāsu skārienekrāns, BACnet MSTP/ Modbus izejas, matēts balts korpuss

SLPSTXX

Tiks pārtraukts

Tiks pārtraukts: 2027. gada 31. janv.

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Temperatūras sensors
Mērīšanas veids	Temperatūra
Ierīces lietojumprogramma	HVAC Temperatūras kontrole Ventilatora ātruma regulators
Ekrāna izmērs	2,4 collas
Atrašanās vieta	Dzīves telpa
Montāžas atbalsts	Sienas stiprinājums
Dziļums	24 mm
Augstums	85 mm
Platums	115 mm
Tīkla frekvence	50 Hz 60 Hz
Standarti	UL 916 FCC 15. daļa B klase
Krāsa	balts
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Relatīvais mitrums	0…95 %
Sensora tips	raidītājs
Virsmas apdare	Matēts
Produkta nosaukums	Telpas vienība SpaceLogic
Pieejamā funkcija	Ar temperatūras sensoru
Diapazons	SpaceLogic

Papildinošs

Attēlotā informācija	Temperatūra Temperatūras iestatītais punkts Uz izvēlnēm orientēts lietotāja interfeiss
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Savienojumi - termināļi	skrūvju spaile - 2 kabelis(-i) (AWG 24...AWG 18)
Saderība ar	EcoStruxure Building Operation SmartX telpas mērķa kontrolieris programmējami kontrolieri
Kontroles veids	taustes

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC 50...60 Hz 20...30 V DC
Displeja veids	krāsu skārienekrāns - 240x300 pikseļi
Sakaru porta protokols	BACnet Modbus
Komunikācijas porta atbalsts	RS485
Mērījumu precizitāte	tipisks +/- 0,2 %

Vide

Temperatūras iestatīšanas diapazons	10…35 °C 0…50 °C
Mērījumu diapazons	0...50 °C temperatūra
Produktu sertifikāti	CE atbilst EN 61000-6-2 CE atbilst EN 61000-6-3 CE atbilst EN 61326-1 RCM EAC ICES-003 cULus

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,8 cm
1. iepakojuma platums	9,8 cm
1. iepakojuma garums	5 cm
1. iepakojuma svars	200 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**85 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**44 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**41 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**19018439-8feb-4046-94d2-802967081030**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**2**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**