Produkta datu lapa

Specifikācijas



SmartX temperatūras sensors, rezistīvais 10K 3. tipa termistors, tukšs, ar Optimum melnu vāciņu

SLABXXX

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Sensors
Mērīšanas veids	Temperatūra
Ierīces lietojumprogramma	HVAC Temperatūras kontrole
Liesmas slāpēšana	UL94-V0
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Atrašanās vieta	Dzīves telpa
Dziļums	24 mm
Augstums	115 mm
Platums	85 mm
Standarti	UL 916 FCC 15. daļa B klase
Krāsa	melns
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Relatīvais mitrums	0…95 %
Sensora tips	10 kOhm T3 termistors
Virsmas apdare	Glancēts
Produkta nosaukums	SmartX dzīvojamās telpas sensors
Diapazons	SpaceLogic

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Savienojumi - terminālī	skrūve - 2 kabelis(-i) (AWG 24...AWG 18)
Saderība ar	EcoStruxure Building Operation SmartX telpas mērķa kontrolieris programmējami kontrolieri
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Displeja veids	bez displeja
Sakaru porta protokols	- - 2 vadi

Vide

Mērījumu diapazons	0...50 °C temperatūra
Produktu sertifikāti	CE atbilst EN 61000-6-3 RCM EAC ICES-003

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,6 cm
1. iepakojuma platums	9,8 cm
1. iepakojuma garums	5 cm
1. iepakojuma svars	140 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**44 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**44 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**19018439-8feb-4046-94d2-802967081030**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**2**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**