
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Termostats, Spacelogic, proporcionāls, autonoms, LCD, 5 pogas, 4P, 3 ventilatori, ārējais sensors, 240V, balts

TC903-3A4DPSA

Galvenā

Diapazons	SpaceLogic
Produkta nosaukums	SpaceLogic TC900
Ierīces īsais nosaukums	TC903
Produkta vai sastāvdaļas veids	Termostats
Sensora tips	100 kOhm NTC termistors izvēles NTC ārējais sensors

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Ventilators
Produktam specifisks pielietojums	4 cauruļu sistēma
[Us] nominālais barošanas spriegums	90...240 V AC 50/60 Hz
Tīkla frekvence	50 Hz 60 Hz
Maksimālais enerģijas patēriņš W	1 W
Sakaru porta protokols	-
Pieejama funkcija	uzdotās vērtības regulēšana ventilatora vadība režīma izvēle ekonomaizers atspējot funkcijas modinātājs zemas temperatūras aizsardzība miega režīms
Krāsa	Balts
Korpusa krāsa	Balts
Kontroles veids	mehāniski , priekš termostats impulsa platuma modulācija , priekš izpildmehānisms 3 ātrumu vadības relejs , priekš ventilators
Ekrāna tips	LCD ekrāns ar aizmugurgaismojumu
Attēlotā informācija	Istabas temperatūra no 0 līdz 50 °C Laiks Diena Temperatūras signalizācija Komunikācijas statuss ok Pašreizējā programma
Mērījumu precizitāte	temperatūra : +/- 1 °C ,
Ievadu skaits	1 karšu lasītājs
Izejas spriegums	240 V AC 5 A priekš relejs 240 V AC 2 A priekš slodze

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - terminālļi	skrūvju spaile (atpakaļ) - 2 kabelis(-i) 1,5 mm² skrūvju spaile (atpakaļ) - 1 kabelis(-i) 2,5 mm²
Platums	86 mm
Dziļums	40 mm
Augstums	86 mm
Tirgus segments	Nelielas ēkas Viesnīca Veselības aprūpe Dzīvojamais

Vide

Temperatūras iestatīšanas diapazons	5…35 °C
Relatīvais mitrums	5…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Standarti	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9
Produktu sertifikāti	CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,6 cm
1. iepakojuma platums	10,6 cm
1. iepakojuma garums	5,8 cm
1. iepakojuma svars	220 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	9,42 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	864
3. iepakojuma augstums	105,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	241,08 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**63 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**57 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**5**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Produkta datu lapa TC903-3A4DPSA

Image of product / Alternate images

Alternative

