Produkta datu lapa

Specifikācijas



Gaisa kvalitātes sensors, SpaceLogic sensori, SCD2 sērija, CO2, BACnet, Modbus, temperatūras devējs, VOC

SCD2XPXAVX

Tiks pārtraukts

Tiks pārtraukts: 2026. gada 31. dec.

Galvenā

Produktu klāsts	SpaceLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Gaisa kvalitātes sensors
Mērīšanas veids	Temperatūra Gaistošie organiskie savienojumi (GOS) CO2
Ierīces lietojumprogramma	HVAC Iekštelpu gaisa kvalitāte (IAQ)
Atrašanās vieta	Iekštelpās
Sensora tips	cietā stāvoklī gaistošie organiskie savienojumi (GOS) NDIR (nedispersīvs infrasarkanais) CO2 cietā stāvoklī temperatūra raidītājs temperatūra
CO2 mērījumu precizitāte	+/- 30 ppm + 3 % no rādījuma
CO2 mērījumu diapazons	0...2000 ppm 0...5000 ppm
CO2 mērījumu atkārtojamība	+/- 20 ppm +/- 1 % no izmērītās vērtības
Krāsa	kanāls : melns un zaļš
Sakaru porta protokols	BACnet MS/TP Modbus RTU
Komunikācijas tīkla tips	Vadu
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
Sadalnes korpusa materiāls	Polikarbonāta stiprs korpuss
Relatīvais mitrums	0…95 % RH, nekondensējošs
Standarti	EN 61000 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-1 UL 916 FCC 15. daļa A klase REACH ICES-003 RoHS
[Us] nominālais barošanas spriegums	20...30 V DC 24 V AC
Temperatūras mērīšanas precizitāte	+/- 0,2 °C
Mērijumu temperatūra	0…50 °C
Temperatūras izšķirtspēja	0,1 °C
GOS mērījumu precizitāte	+/- 15 %

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

GOS mērījumu diapazons	0...100 % AQI
Produkta nosaukums	Augu telpas gaisa kvalitātes sensors
Produkta zīmols	Schneider Electric
Diapazons	SCD2 sērija
Mērķa reģions	Tuvie Austrumi un Āfrika. Eiropā Ziemeļamerika.

Papildinošs

Tirgus segments	Ēkas

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP65

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,684 cm
1. iepakojuma platums	14,605 cm
1. iepakojuma garums	31,75 cm
1. iepakojuma svars	493 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	2 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**64 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**11 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**53 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**13db3b86-12c8-4e46-ac4a-00ab4bcc41a5**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**