Produkta datu lapa

Specifikācijas



Mitruma sensors, SpaceLogic sensori, SHO2 sērija, temperatūra, analogā izvade, temperatūras raidītājs

SHO2XA2A

Galvenā

Produktu klāsts	SpaceLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mitruma sensors
Mērīšanas veids	Temperatūra Mitrums
Ierīces lietojumprogramma	HVAC
Atrašanās vieta	Āra
Kalibrēšanas sertifikāts	mitrums : nomaināms RH elements pieejams 1% un 2% ar NIST
Sensora tips	plānslāņa kapacitatīvs, maināms mitrums cietā stāvoklī temperatūra raidītājs temperatūra
Komunikācijas tīkla tips	Vadu
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
Sadalnes korpusa materiāls	Polikarbonāta stiprs korpuss
Mitruma mērīšanas precizitāte	+/- 2 % 0...100 % RH
Relatīvais mitrums	0…95 % RH, nekondensējošs
Standarti	EN 61000 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-1 UL 916 FCC 15. daļa A klase REACH ICES-003 RoHS
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 % RH, nekondensējošs
[Us] nominālais barošanas spriegums	20...30 V DC 24 V AC
Temperatūras mērīšanas precizitāte	+/- 0,2 °C
Mērijumu temperatūra	-40…55 °C
Temperatūras izšķirtspēja	0,1 °C
Produkta nosaukums	Augu telpas gaisa kvalitātes sensors
Produkta zīmols	Schneider Electric
Diapazons	SHO2 sērija
Mērķa reģions	Tuvie Austrumi un Āfrika. Eiropā Ziemeļamerika.

Papildinošs

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Tirgus segments	Ēkas

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP65

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,000 cm
1. iepakojuma platums	15,000 cm
1. iepakojuma garums	22,000 cm
1. iepakojuma svars	385,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,951 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	32
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	24,108 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**48 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**11 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**37 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**5386f444-bbfa-4e6f-ab91-3a532e954893**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**