Produkta datu lapa

Specifikācijas



Iekštelpu gaisa kvalitātes sensors, EcoStruxure Building-IoT sensoru risinājums, temperatūra, mitrums, VOC, gaisma, troksnis, bezvadu tehnoloģija

EBIOTPCWE2

Galvenā

Produktu klāsts	EcoStruxure Building-IoT sensoru risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sensors
Mērīšanas veids	Temperatūra Relatīvais mitrums Spiedienu Troksnis Gaisma Oglekļa dioksīds (CO2) Gaistošie organiskie savienojumi (GOS) Cietās daļiņas (PM)
Atrašanās vieta	Iekštelpās
Trokšņa mērīšanas precizitāte	+/- 3 dB Spl
Akumulatora darbības laiks	2 gads(-i)
Akumulatora spriegums	1,5 V
Sensora tips	cietā stāvoklī temperatūra cietā stāvoklī relatīvais mitrums cietā stāvoklī spiedienu fotoakustiskā spektroskopija oglekļa dioksīds (CO2) metāla oksīds gaistošie organiskie savienojumi (GOS) lāzera izkliede cietās daļiņas (PM)
CO2 mērījumu precizitāte	+/- 30 ppm + 3 % no rādījuma
CO2 mērījumu diapazons	0...2000 ppm
Krāsa	balts
Dziļums	121,48 mm
Augstums	22 mm
Platums	121,48 mm
Mitruma mērīšanas precizitāte	+/- 3 % 20...80 % RH
Mitruma mērīšanas diapazons	10...90 % RH
Vietējā signalizācija	LED indikators
Kalpošanas laiks	5 gads(-i)
Gaismas intensitātes mērīšanas diapazons	0...10000 luksi
Montāžas atbalsts	Siena
Relatīvais mitrums	10…90 % RH, nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	FCC 15. daļa B klase ICES-003 7. izdevums RoHS REACH EN 300-328 EN/IEC 62368-1 EN 301-489-1 EN 62321: 2008
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Temperatūras mērīšanas precizitāte	+/- 0,5 °C pie 25 °C
Mērijumu temperatūra	0…50 °C
Temperatūras izšķirtspēja	0,01 °C
GOS mērījumu precizitāte	+/- 15 %
GOS mērījumu diapazons	0...100 % AQI
Produkta zīmols	Schneider Electric
Diapazons	EcoStruxure Building-IoT sensoru risinājums

Papildinošs

Diapazona saderība	EcoStruxure Building-IoT sensoru risinājums EcoStruxure uzlabots labsajūtas sensors)

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17 cm
1. iepakojuma platums	15,6 cm
1. iepakojuma garums	5,6 cm
1. iepakojuma svars	380 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	26e997bd-5003-47c1-a826-668a73667f47
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.