Produkta datu lapa

Specifikācijas



SpaceLogic M800 pievads lodveida vārstiem, vairāku signālu vadība, bez atsperes atgriešanās, 24 V AC/DC , 800N, IP54

8800310030

Galvenā

Izpildmehānismu produktu klāsts	SpaceLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izpildmehānisms
Izpildmehānisma tips	Elektrisks
Izpildmehānismu produktu sērija	M800
Izpildmehānisma modelis	M800
Produkta galamērķis	globusa vārsts
Aktuātors	Lineārs
Motora tips	Bezsuku DC motors
Kontroles veids	Automātiska atiestatīšana
Slēdža funkcija	2 SPDT (nav obligāti)
nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC
Analogās ievades diapazons	0...10 V DC
Atsauksmes signāls	2...10 V DC
Transformatora nominālā jauda VA	50 VA
Enerģijas patēriņš VA	15 VA AC
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	10 VA AC
Jaudas zuduma atgriešanās	Bez atsperes atgriešanas
Vadības signāls	Proporcionāls/modulējošs Peldošs
Gājiena garums	9…52 mm
Gājiena automātiskā kalibrēšana	"True"
Elektroizolācijas klase	II klase
Spēks N	800 N
Piespiest lbf	179 lbf
Pozīcijas indikators	Gājiena indikators uz kronšteina
Caurules savienojums	Blīvslēgs 6-12 mm O/D kabelim
Vadi un savienojumi	Spaiļu bloks
Gājiena darbības laiks	15 s 20 s
IP aizsardzības pakāpe	IP54
Materiāls	alumīnija : mājoklis ABS/PC : piesegt

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

darba cikls	20 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C
Relatīvais mitrums	0…90 % RH, nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-10…50 °C
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,000 cm
1. iepakojuma platums	26,000 cm
1. iepakojuma garums	18,000 cm
1. iepakojuma svars	1,886 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**230 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**101 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**122 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**4f394b28-50f5-47f5-b920-ba35e4bef3da**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**79**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



