# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## M50A Globe Valve Actuator, Modulating, 0-10VDC, 0-20 mAdc, Non-Spring Return, 24Vac, Terminal Block Electrical Connection, 5000N, IP65

8900204000

Pārtraukts

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 14. aug.

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Izpildmehānisms |
| **Izpildmehānisma tips** | Elektrisks |
| **Izpildmehānismu produktu sērija** | M50 |
| **Izpildmehānisma modelis** | M50 |
| **Produkta galamērķis** | globusa vārsts |
| **Enerģijas patēriņš VA** | 15 VA AC |
| **Noturīgais enerģijas patēriņš VA** | 15 VA AC |
| **Jaudas zuduma atgriešanās** | Bez atsperes atgriešanas |
| **Vadības signāls** | Modulējot |
| **darba cikls** | 80 % |
| **Mērķa reģions** | Eiropā<br>Āzijas Klusais okeāns.<br>Austrālija. |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Aktuātors** | Lineārs |
| **Kontroles veids** | Automātiska atiestatīšana |
| **nominālais barošanas spriegums** | 24 V AC |
| **Analogās ievades diapazons** | 0...10 V DC |
| **Gājiena garums** | 50 mm |
| **Gājiena automātiskā kalibrēšana** | False |
| **Elektroizolācijas klase** | II klase |
| **Spēks N** | 5000 N |
| **Piespiest lbf** | 1124 lbf |
| **Pozīcijas indikators** | Gājiena indikators uz jūga |
| **Vadi un savienojumi** | Spaiļu bloks |
| **Gājiena darbības laiks** | 132 s |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP65 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -20…70 °C |
| **Relatīvais mitrums** | 0…90 % |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -20…70 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 28,2 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 29,2 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 75,8 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 9,3 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |