Produkta datu lapa

Specifikācijas



MP120NC Termiskais PIBCV izpildmehānisms, 2-pozīciju (vai modulācija ar PWM), normāli slēgts, 24Vac, 120N, IP45

MP120NC-24T

Galvenā

Izpildmehānismu produktu klāsts	SmartX Actuator
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izpildmehānisms
Izpildmehānisma tips	Termoelektrisks
Izpildmehānismu produktu sērija	MP120
Produkta galamērķis	spiediena neatkarīgi regulēšanas vārsti
Noturīgais enerģijas patēriņš W	2 W
Vadības signāls	2 pozīciju (ieslēgts/izslēgts)
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Papildinošs

Aktuātors	Lineārs
Kontroles veids	Automātiska atiestatīšana
nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC
Enerģijas patēriņš W	2 W
Gājiena garums	6,5 mm
Spēks N	120 N
Piespiest lbf	27 lbf
Pozīcijas indikators	Gājiena indikators augšējā vāciņā
Vada garums	1.5 m
Vadi un savienojumi	Noņemams kabelis
Materiāls	polikarbonāts : mājoklis

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP44
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	2…50 °C
Relatīvais mitrums	0…95 % RH, nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-45…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	14,9 cm
1. iepakojuma platums	11,2 cm
1. iepakojuma garums	5,5 cm
1. iepakojuma svars	160 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	21
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,689 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**25 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**23 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**34**
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**