Produkta datu lapa

Specifikācijas



SpaceLogic MP130 PIBCV izpildmehānisms, peldošs, bez atsperes atgriešanās, 230Vac, 130N, IP42

MP130-230F

Galvenā

Izpildmehānismu produktu klāsts	SmartX Actuator
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izpildmehānisms
Izpildmehānisma tips	Elektrisks
Izpildmehānismu produktu sērija	MP130
Izpildmehānisma modelis	MP130
Produkta galamērķis	spiediena neatkarīgi regulēšanas vārsti
Enerģijas patēriņš VA	8 VA AC
Jaudas zuduma atgriešanās	Bez atsperes atgriešanas
Vadības signāls	Peldošs
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Papildinošs

Aktuātors	Lineārs
Kontroles veids	Automātiska atiestatīšana
nominālais barošanas spriegums	220 V AC
Gājiena garums	5,5 mm
Elektroizolācijas klase	II klase
Spēks N	130 N
Piespiest lbf	30 lbf
Pozīcijas indikators	Gājiena indikators uz kronšteina
Vada garums	1.5 m
Vadi un savienojumi	Integrēts kabelis
Gājiena darbības laiks	24 s
Materiāls	polikarbonāts : mājoklis

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP42
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…55 °C
Relatīvais mitrums	0…80 % RH, nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,4 cm
1. iepakojuma platums	12,6 cm
1. iepakojuma garums	6 cm
1. iepakojuma svars	360 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	15 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	2,301 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**25 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**19 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**25**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Produkta datu lapa MP130-230F

Image of product / Alternate images

Alternative

