Produkta datu lapa

Specifikācijas



SpaceLogic MP130 PIBCV izpildmehānisms, divu pozīciju, bez atsperes atgriešanās, 24Vac, 130N, IP43

MP130-24T

Galvenā

Izpildmehānismu produktu klāsts	SmartX Actuator
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izpildmehānisms
Izpildmehānisma tips	Elektrisks
Izpildmehānismu produktu sērija	MP130
Produkta galamērķis	spiediena neatkarīgi regulēšanas vārsti
Enerģijas patēriņš VA	1 VA AC
Jaudas zuduma atgriešanās	Bez atsperes atgriešanas
Vadības signāls	2 pozīciju (ieslēgts/izslēgts)
Mērķa reģions	Eiropā Austrālija. Āzijas Klusais okeāns.

Papildinošs

Aktuātors	Lineārs
nominālais barošanas spriegums	24 V AC
Gājiena garums	5,5 mm
Elektroizolācijas klase	III klase
Spēks N	200 N
Piespiest lbf	45 lbf
Vada garums	1.5 m
Gājiena darbības laiks	12 s
Materiāls	polikarbonāts : mājoklis

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP42
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…55 °C
Relatīvais mitrums	0…80 % RH, nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,4 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma platums	12,4 cm
1. iepakojuma garums	6 cm
1. iepakojuma svars	360 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	15 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	1,585 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**25 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**19 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**25**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**