Produkta datu lapa

Specifikācijas



SpaceLogic PIBCV Fieldbus aktuators uzlabotai hidronikas vadībai (Modbus/BACnet MS-TP).

SP90-24BMM

Galvenā

Izpildmehānismu produktu klāsts	SpaceLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izpildmehānisms
Izpildmehānisma tips	Elektrisks
Produkta galamērķis	spiediena neatkarīgi regulēšanas vārsti
Motora tips	Bezsuku DC motors
Enerģijas patēriņš VA	2,7 VA AC
Noturīgais enerģijas patēriņš W	0,7 W
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	1,8 VA AC
Jaudas zuduma atgriešanās	Bez atsperes atgriešanas
Vadības signāls	Proporcionāls/modulējošs BACnet Modbus
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija. Ziemeļamerika.

Papildinošs

Aktuātors	Lineārs
Kontroles veids	Manuāla ignorēšana
nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC
Gājiena automātiskā kalibrēšana	"True"
Elektroizolācijas klase	III klase
Spēks N	90 N
Piespiest lbf	21 lbf
Gājiena darbības laiks	24 s
Materiāls	polikarbonāts : mājoklis

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP54
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C
Relatīvais mitrums	0…90 % RH, nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,8 cm
1. iepakojuma platums	10 cm
1. iepakojuma garums	7,8 cm
1. iepakojuma svars	380 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	39,6 cm
2. iepakojuma platums	28,4 cm
2. iepakojuma garums	21,5 cm
2. iepakojuma svars	7,60 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**33 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**25 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**16**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative




Schneider
Electric

Produkta datu lapa SP90-24BMM

