Produkta datu lapa

Specifikācijas



SpaceLogic MG350 lodveida vārsta izpildmehānisms, peldošā vadība ar atgriezenisko pozīciju un signalizāciju, bez atsperes, 24Vac, 300N, IP53

MG350-24FP

Galvenā

Izpildmehānismu produktu klāsts	SpaceLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izpildmehānisms
Izpildmehānisma tips	Elektrisks
Izpildmehānismu produktu sērija	MG350
Izpildmehānisma modelis	MG350
Produkta galamērķis	globusa vārsts
Noturīgais enerģijas patēriņš W	0,5 W
Jaudas zuduma atgriešanās	Bez atsperes atgriešanas
Vadības signāls	2 pozīciju (ieslēgts/izslēgts) Peldošs
Caurules savienojums	1 x 20 mm caurules caurums Blīvslēgs 6-12 mm O/D kabelim
darba cikls	20 %
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Papildinošs

Aktuātors	Lineārs
Kontroles veids	Automātiska atiestatīšana
nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC
Atsauksmes signāls	2...10 V DC 0...5 V DC
Enerģijas patēriņš W	3 W
Gājiena garums	0,9375 mm
Gājiena automātiskā kalibrēšana	"True"
Elektroizolācijas klase	II klase
Spēks N	350 N
Piespiest lbf	79 lbf
Pozīcijas indikators	Gājiena indikators uz kronšteina
Papildu funkcijas	LED statusa indikators
Vadi un savienojumi	Noņemams spaiļu bloks
Gājiena darbības laiks	64 s

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Materiāls	pastiprināts teflons : zīmogs EPDM : O-gredzeni polikarbonāts : mājoklis

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP22
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…55 °C
Relatīvais mitrums	5…95 % nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19,2 cm
1. iepakojuma platums	17,4 cm
1. iepakojuma garums	8,8 cm
1. iepakojuma svars	840 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	7,159 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**45 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**20 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**22 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**49849d09-0ec6-4379-8386-2371272e35df**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**48**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**