Produkta datu lapa

Specifikācijas



MP125 Termiskā vārsta izpildmehānisms, 0-10 Vdc proporcionāla vadība, 24 Vac barošana, IP54

MP125NC24M

Galvenā

Izpildmehānismu produktu klāsts	SpaceLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izpildmehānisms
Izpildmehānisma tips	Termoelektrisks
Izpildmehānismu produktu sērija	MP125
Produkta galamērķis	spiediena neatkarīgi regulēšanas vārsti
Vadības signāls	Proporcionāls/modulējošs
Mērķa reģions	Āzijas Klusais okeāns. Austrālija. Eiropā Ziemeļamerika.

Papildinošs

Aktuātors	Lineārs
Jaudas pozīcijas zaudēšana	Parasti slēgts
Kontroles veids	Elektriskās
Slēdža funkcija	Nē
nominālais barošanas spriegums	24 V AC
Strāvas ieejas sprieguma AC pielaide	+/- 20 % - 10 %
Strāvas ieejas sprieguma DC pielaide	+/- 15
Analogās ievades diapazons	0...10 V DC
Atsauksmes signāls	Nav atsauksmju
Strāvas patēriņš	320 mA
Enerģijas patēriņš W	1,2 W
Gājiena garums	1,0…6,5 mm
Gājiena automātiskā kalibrēšana	"True"
Elektroizolācijas klase	III klase
Spēks N	125 N
Piespiest lbf	28 lbf
Pozīcijas indikators	Zaļā pozīcijas indikācija
Papildu funkcijas	Kalibrēšana precīzam vārsta gājienam
Vada garums	1 m
Vadi un savienojumi	Noņemams kabelis

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojuma vārsts	Sakabes gredzens M30 x 1,5
Materiāls	poliamīds : mājoklis
Standarti	EN 60730 UL 60730

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP54
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C
Relatīvais mitrums	0…95 % RH, nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…65 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,4 cm
1. iepakojuma platums	8,8 cm
1. iepakojuma garums	5,2 cm
1. iepakojuma svars	140 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**38 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**37 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**18**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

