# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## MP125 Termiskā vārsta izpildmehānisms, 0-10 Vdc proporcionāla vadība, 24 Vdc barošana, IP54

MP125NC24DCM

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Izpildmehānismu produktu klāsts** | SpaceLogic |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Izpildmehānisms |
| **Izpildmehānisma tips** | Termoelektrisks |
| **Izpildmehānismu produktu sērija** | MP125 |
| **Produkta galamērķis** | spiediena neatkarīgi regulēšanas vārsti |
| **Vadības signāls** | Proporcionāls/modulējošs |
| **Mērķa reģions** | Āzijas Klusais okeāns.<br>Eiropā<br>Ziemeļamerika.<br>Austrālija. |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Aktuātors** | Lineārs |
| **Jaudas pozīcijas zaudēšana** | Parasti slēgts |
| **Kontroles veids** | Elektriskās |
| **Slēdža funkcija** | Nē |
| **nominālais barošanas spriegums** | 24 V DC |
| **Strāvas ieejas sprieguma AC pielaide** | +/- 20 %<br>- 10 % |
| **Strāvas ieejas sprieguma DC pielaide** | +/- 15 |
| **Analogās ievades diapazons** | 0...10 V DC |
| **Atsauksmes signāls** | Nav atsauksmju |
| **Strāvas patēriņš** | 320 mA |
| **Enerģijas patēriņš W** | 1,2 W |
| **Gājiena garums** | 1,0…6,5 mm |
| **Gājiena automātiskā kalibrēšana** | "True" |
| **Elektroizolācijas klase** | III klase |
| **Spēks N** | 125 N |
| **Piespiest lbf** | 28 lbf |
| **Pozīcijas indikators** | Zaļā pozīcijas indikācija |
| **Papildu funkcijas** | Kalibrēšana precīzam vārsta gājienam |
| **Vada garums** | 1 m |
| **Vadi un savienojumi** | Noņemams kabelis |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Savienojuma vārsts** | Sakabes gredzens M30 x 1,5 |
| **Materiāls** | poliamīds : mājoklis |
| **Standarti** | EN 60730<br>UL 60730 |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP54 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…60 °C |
| **Relatīvais mitrums** | 0…95 % RH, nekondensējošs |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -25…65 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 8,8 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7,6 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 5,4 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 140 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **38 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **37 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **18** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Noņemams akumulators | **Nē** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

# Produkta datu lapa MP125NC24DCM

Image of product / Alternate images

**Alternative**

