# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## SpaceLogic MG600C-SR izpildmehānisms lodveida vārstiem, daudzsignāla, atsperes atgriešanās UP, 24Vac/dc, terminālu bloka savienojums, 600N, IP54

MG600C-SRU

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Izpildmehānismu produktu klāsts** | SpaceLogic |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Izpildmehānisms |
| **Izpildmehānisma tips** | Elektrisks |
| **Izpildmehānismu produktu sērija** | MG600C |
| **Izpildmehānisma modelis** | MG600C-SR |
| **Produkta galamērķis** | globusa vārsts |
| **Aktuātors** | Lineārs |
| **Motora tips** | Bezsuku DC motors |
| **Kontroles veids** | Automātiska atiestatīšana |
| **Slēdža funkcija** | 2 SPDT ( nav obligāti) |
| **nominālais barošanas spriegums** | 24 V AC/DC |
| **Analogās ievades diapazons** | 0...10 V DC |
| **Atsauksmes signāls** | 2...10 V DC |
| **Transformatora nominālā jauda VA** | 50 VA |
| **Enerģijas patēriņš W** | 21 W |
| **Noturīgais enerģijas patēriņš W** | 7 W |
| **Jaudas zuduma atgriešanās** | Atsperes atgrieze |
| **Vadības signāls** | Peldošs<br>Proporcionāls/modulējošs |
| **Gājiena garums** | 9…32 mm |
| **Gājiena automātiskā kalibrēšana** | "True" |
| **Elektroizolācijas klase** | II klase |
| **Spēks N** | 600 N |
| **Piespiest lbf** | 135 lbf |
| **Pozīcijas indikators** | Gājiena indikators uz kronšteina |
| **Caurules savienojums** | 3 x M20<br>Blīvslēgs 6-9 mm O/D kabelim |
| **Vadi un savienojumi** | Spaiļu bloks |
| **Gājiena darbības laiks** | 15 s |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP54 |
| **Materiāls** | pastiprināts teflons : zīmogs<br>EPDM : O-gredzeni |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **darba cikls** | 20 % |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -10…50 °C |
| **Relatīvais mitrums** | 0…90 % |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -10…50 °C |
| **Mērķa reģions** | Eiropā<br>Āzijas Klusais okeāns.<br>Austrālija. |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 23 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 22,6 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 31,6 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 3,4 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **318 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **52 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **7 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **253 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **6 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **89** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |