Produkta datu lapa

Specifikācijas



MD10-SR Damper Actuator, 2-Position, Spring Return, 24Vac/Vdc, Dual lead, 10Nm, IP54

MD10SR-24TS

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Izpildmehānisms
Izpildmehānisma tips	Elektrisks
Izpildmehānismu produktu sērija	MD10SR
Izpildmehānisma modelis	MD10 SR-24TS
Produkta galamērķis	amortizatori
Aktuātors	Rotējošs
Kontroles veids	Automātiska atiestatīšana
Slēdža funkcija	2 SPDT
nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC
Transformatora nominālā jauda VA	8,5 VA
Enerģijas patēriņš W	6 W
Enerģijas patēriņš VA	8,5 VA AC
Noturīgais enerģijas patēriņš W	2,5 W
Jaudas zuduma atgriešanās	Atsperes atgrieze
Vadības signāls	2 pozīciju (ieslēgts/izslēgts)
Elektroizolācijas klase	III klase
Pievilkšanas griezes moments	10 mārciņas collas 1,1 Nm
Pozīcijas indikators	Vizuālais indikators
Papildu funkcijas	Divu vadu kabelis
Vada garums	1 m
Pavasara atgriešanās laiks	75 s
Izpildmehānisma rotācija	95 °
Rotācijas diapazona regulēšana	Maksimāli 95° (ierobežo ar regulējamu gala atduri)
IP aizsardzības pakāpe	IP54
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…50 °C
Relatīvais mitrums	0…95 % RH, nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	29 cm
1. iepakojuma platums	13,2 cm
1. iepakojuma garums	10,8 cm
1. iepakojuma svars	2,24 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**162 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**21 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**12 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**125 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**71**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**