Produkta datu lapa

Specifikācijas



MF20 sviesta vārsta izpildmehānisms, 3 vadu peldošais, 24 Vac/dc, 20 Nm, bez atsperes atgriešanās, IP54

MF20-24F

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Izpildmehānisms
Izpildmehānisma tips	Elektrisks
Izpildmehānismu produktu sērija	MF20
Izpildmehānisma modelis	MF20-24F T54 00
Produkta galamērķis	droseļvārsti
Aktuātors	Rotējošs
Kontroles veids	Elektriski darbināms
Slēdža funkcija	2 SPDT (nav obligāti)
rated supply voltage	24 V AC/DC
Enerģijas patēriņš W	2,5 W
Enerģijas patēriņš VA	5,5 VA AC
Noturīgais enerģijas patēriņš W	0,2 W
Jaudas zuduma atgriešanās	Palikt vietā
Vadības signāls	2 pozīciju (ieslēgts/izslēgts) Peldošs
Elektroizolācijas klase	III klase
Pievilkšanas griezes moments	177 mārciņas collas 20 Nm
Pozīcijas indikators	Gājiena indikators uz kronšteina
Vadi un savienojumi	Spaiļu bloks
IP aizsardzības pakāpe	IP54
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	29,8 cm
1. iepakojuma platums	19,8 cm
1. iepakojuma garums	15,2 cm
1. iepakojuma svars	1,3 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**116 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**16 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**98 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**63**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**