Produkta datu lapa

Specifikācijas



MF40-E0R droseļvārstu izpildmehānisms, elektroniskā atgriešanās, ieslēgts/izslēgts vai 3 pozīciju peldošs, 24 Vac/dc, 40 Nm, IP54

MF40ER-24T

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Izpildmehānisms
Izpildmehānisma tips	Elektrisks
Izpildmehānismu produktu sērija	MF40ER
Izpildmehānisma modelis	MF40ER-24T
Produkta galamērķis	droseļvārsti
Aktuātors	Rotējošs
Kontroles veids	Elektriski darbināms
Enerģijas patēriņš W	11 W
Noturīgais enerģijas patēriņš W	3 W
Jaudas zuduma atgriešanās	Atsperes atgrieze
Vadības signāls	2 pozīciju (ieslēgts/izslēgts) Peldošs
Elektroizolācijas klase	II klase
Pievilkšanas griezes moments	354 mārciņas collas 40 Nm
Pozīcijas indikators	Gājiena indikators uz kronšteina
Vada garums	1.5 m
IP aizsardzības pakāpe	IP54
Materiāls	pastiprināts teflons : zīmogs EPDM : O-gredzeni
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,0 cm
1. iepakojuma platums	19,5 cm
1. iepakojuma garums	29,5 cm
1. iepakojuma svars	2,8 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**213 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**46 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**161 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**78**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**