Produkta datu lapa

Specifikācijas



MF550 droseļvārstu izpildmehānisms, on/off vai 3 pozīciju plūsmas vadība, 230 Vac, 550 Nm, SPDT Aux slēdzis + integrēts sildītājs, IP65

MF550-24F

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Izpildmehānisms
Izpildmehānisma tips	Elektrisks
Izpildmehānismu produktu sērija	MF550
Produkta galamērķis	droseļvārsti
Aktuātors	Rotējošs
Kontroles veids	Elektriski darbināms
Slēdža funkcija	2 SPDT
rated supply voltage	24 V AC
Atsauksmes signāls	0...10 V DC
Noturīgais enerģijas patēriņš W	5 W
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	77 VA AC
Jaudas zuduma atgriešanās	Bez atsperes atgriešanas
Vadības signāls	Peldošs 2 pozīciju (ieslēgts/izslēgts)
Pievilkšanas griezes moments	5000 mārciņas 565 Nm
Papildu funkcijas	Sildītājs
Vadi un savienojumi	Spaiļu bloks
Pavasara atgriešanās laiks	60 s
IP aizsardzības pakāpe	IP65
Materiāls	pastiprināts teflons : zīmogs EPDM : O-gredzeni
darba cikls	25 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…65 °C
Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…65 °C
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	37,0 cm
1. iepakojuma platums	34,0 cm
1. iepakojuma garums	42,0 cm
1. iepakojuma svars	20,55 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**