Produkta datu lapa

Specifikācijas



VB601R vārsta 6 virzienu pārslēgšanas piedziņa - ar SP90 kontaktdakšu barošanai/vadībai un cauruļu temperatūras sensoru siksnu.

MB10-24T-ENGY

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Izpildmehānisms
Izpildmehānisma tips	Elektrisks
Izpildmehānismu produktu sērija	MB
Produkta galamērķis	Iodveida vārsti
Aktuātors	Rotējošs
rated supply voltage	24 V AC
Enerģijas patēriņš VA	5 VA
Gājiena garums	24 mm
Elektroizolācijas klase	II klase
Pievilkšanas griezes moments	10 Nm
Pavasara atgriešanās laiks	80 s
Izpildmehānisma rotācija	90 °
IP aizsardzības pakāpe	IP42 ar korpusu
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-10…80 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16,2 cm
1. iepakojuma platums	13 cm
1. iepakojuma garums	9,8 cm
1. iepakojuma svars	740 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**