Produkta datu lapa

Specifikācijas



Maza, droša piedziņa 230 Vac sistēmām

8750003000

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Izpildmehānisms
Izpildmehānisma tips	Elektrisks
Izpildmehānismu produktu sērija	LF
Izpildmehānisma modelis	LF230
Produkta galamērķis	amortizatori
Aktuātors	Rotējošs
Kontroles veids	Manuāla pārslēgšana ar 5/32 sešstūra uzgriežņu atslēgu
nominālais barošanas spriegums	230 V AC
Transformatora nominālā jauda VA	7 VA
Enerģijas patēriņš W	5 W
Noturīgais enerģijas patēriņš W	3 W
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	7 VA AC
Vadības signāls	2 pozīciju (ieslēgts/izslēgts)
Jaudas zuduma atgriešanās	Atsperes atgrieze
Gājiena automātiskā kalibrēšana	False
Elektroizolācijas klase	II klase
Pievilkšanas griezes moments	35 mārciņas collas 4 Nm
Pozīcijas indikators	Gājiena indikators uz kronšteina
Vada garums	1 m
Pavasara atgriešanās laiks	20 s
Izpildmehānisma rotācija	95 °
Rotācijas diapazona regulēšana	37...100°
Gājiena darbības laiks	75 s
Gājiena darbības laiks bez slodzes pagarināt	40 s
Gājiena darbības laiks bez slodzes ievilkšanas	40 s
IP aizsardzības pakāpe	IP43
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…50 °C
Relatīvais mitrums	0…95 % RH, nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	28,8 cm
1. iepakojuma platums	12,8 cm
1. iepakojuma garums	10,8 cm
1. iepakojuma svars	1,68 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**175 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**24 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**147 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**79**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**