Produkta datu lapa

Specifikācijas



MD40A Elektriskais aizbīdņa regulators, modulējams, 2-10Vdc, bez atsperes, 24Vac/dc, 1m kabelis, 40Nm, IP54

8751039000

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Izpildmehānisms
Izpildmehānisma tips	Elektrisks
Izpildmehānismu produktu sērija	MD
Izpildmehānisma modelis	MD40A-24
Produkta galamērķis	amortizatori
Aktuātors	Rotējošs
Kontroles veids	Automātiska atiestatīšana
nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC
Analogās ievades diapazons	2...10 V DC
Transformatora nominālā jauda VA	6,5 VA
Enerģijas patēriņš W	4,5 W
Noturīgais enerģijas patēriņš W	2 W
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	6,5 VA AC
Vadības signāls	Proporcionāls/modulējošs
Jaudas zuduma atgriešanās	Bez atsperes atgriešanas
Gājiena automātiskā kalibrēšana	False
Elektroizolācijas klase	III klase
Pievilkšanas griezes moments	354 mārciņas collas 40 Nm
Pozīcijas indikators	Vizuāls indikators ar pozīcijas gredzenu
Vada garums	1 m
Izpildmehānisma rotācija	95 °
Rotācijas diapazona regulēšana	Maksimāli 95° (ierobežo ar regulējamu gala atduri)
Gājiena darbības laiks	75 s
IP aizsardzības pakāpe	IP54
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…50 °C
Relatīvais mitrums	0…95 % RH, nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	28 cm
1. iepakojuma platums	16,6 cm
1. iepakojuma garums	8,8 cm
1. iepakojuma svars	1,8 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**134 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**28 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**103 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**80**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**