# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## SpaceLogic VP228E PIBCV (PICV), divvirzienu, PN16, DN15, G3/4 ārējā vītne, maza plūsma: 0,06...0,28 m³/h (0,015...0,076 l/s).

VP228E-15BQL

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Vārstu produktu klāsts** | SpaceLogic |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Vārsts |
| **Vārsta tips** | Spiediena neatkarīgs |
| **Vārstu produktu sērija** | VP228E |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Ventilatora spoles vienība<br>Starojuma panelis<br>Termināla vienība |
| **Vidēja saderība** | Glikols 25%<br>Glikols 30 %<br>Glikols 50%<br>Ūdens |
| **Vārstu konfigurācija** | Divvirzienu |
| **Vārstu savienojuma veids** | G Ārējais |
| **Vārsta savienojuma izmērs** | G 3/4A |
| **Ķermeņa izmērs** | 15 mm (1/2 collas) |
| **Caurules izmērs** | 15 mm |
| **Plūsmas raksturlielums** | Lineārs |
| **Pieļaujamais statiskais spiediens** | 16 bāri, 200 psi līdz 150 °F |
| **Spiediena klase** | PN16<br>ANSI klase 125 |
| **Darba šķidruma temperatūra** | -10…120 °C |
| **Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs** | 399,9 kPa |
| **Minimālais plūsmas ātrums (gpm)** | 0,24 gal(ASV)/min |
| **Nominālais plūsmas ātrums (gpm)** | 1,2 gal (ASV)/min |
| **Maksimālais plūsmas ātrums (gpm)** | 1,45 gal(ASV)/min |
| **Minimālais plūsmas ātrums (lps)** | 0,015 l/s |
| **Nominālais plūsmas ātrums (lps)** | 0,08 l/s |
| **Nominālais plūsmas ātrums (m³/h)** | 0,28 m³/h |
| **Maksimālais plūsmas ātrums (lps)** | 0,09 l/s |
| **Minimālais plūsmas ātrums (m³/h)** | 0,06 m³/h |
| **Maksimālais plūsmas ātrums (m³/h)** | 0,33 m³/h |
| **Spiediena starpības minimums (kPa)** | 16 kPa |
| **Maksimālais spiediena starpības (kPa)** | 600 kPa |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Spiediena starpības minimums (psi)** | 2,32 psi<br>2,32 psi |
| **Maksimālais spiediena starpības (psi)** | 87 psi<br>87 psi |
| **Slēgšanas spiediens** | 232 psi<br>1600 kPa |
| **Vadības vārstu diapazons** | 1000:1 |
| **Gājiena garums** | 2,25 mm |
| **Sēdekļa noplūde** | Port A : IV klase (0,01 %) |
| **Precizitātes iestatīšanas poga** | 5 % |
| **Stumbra kustība** | Lineārs |
| **Korpusa materiāls** | CW602N misiņš |
| **Sēdekļa materiāls** | Port A : misiņš |
| **Stumbra materiāls** | Nerūsējošais tērauds |
| **Stumbra blīvējuma materiāls** | EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs) |
| **Materiāla diafragma** | EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs) |
| **Mērķa reģions** | Eiropā<br>Āzijas Klusais okeāns.<br>Ziemeļamerika.<br>Austrālija. |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Sakaru porta veids** | T/P |
| **Maksimālais plūsmas ātrums (lph)** | 330 l/h |
| **Minimālais plūsmas ātrums (lph)** | 55 l/h |
| **Nominālais plūsmas ātrums (lph)** | 275 l/h |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 9,8 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,4 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 10 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 520 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S01 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 4 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 15 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 2,265 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **7 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **7 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.7 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **97** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Noņemams akumulators | **Nē** |
| Atgriešana | **No** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

