Produkta datu lapa

Specifikācijas



SpaceLogic VP220F PIBCV (PICV), 2-virzienu, PN16, DN65, ar atloku, liels caurplūdums: 10...25 m³/h (2,8...6,9 l/s).

VP220F-65CQH

Galvenā

Vārstu produktu klāsts	SpaceLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vārsts
Vārsta tips	Spiediena neatkarīgs
Vārstu produktu sērija	VP220F
Ierīces lietojumprogramma	Gaisa apstrādes iekārta
Vidēja saderība	Glikols 25% Glikols 30 % Glikols 50% Ūdens
Vārstu konfigurācija	Divvirzienu
Vārstu savienojuma veids	Ar atloku
Ķermeņa izmērs	65 mm (2-1/2 collas)
Caurules izmērs	65 mm
Plūsmas raksturlielums	Lineārs
Pieļaujamais statiskais spiediens	16 bāri
Spiediena klase	PN16
Darba šķidruma temperatūra	-10…120 °C
Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs	399,9 kPa
Minimālais plūsmas ātrums (gpm)	44 gal(US)/min
Nominālais plūsmas ātrums (gpm)	110 gal(US)/min
Maksimālais plūsmas ātrums (gpm)	110 gal(US)/min
Minimālais plūsmas ātrums (lps)	2.80 l/s
Nominālais plūsmas ātrums (lps)	6.9 l/s
Nominālais plūsmas ātrums (m³/h)	25 m³/h
Maksimālais plūsmas ātrums (lps)	6.9 l/s
Minimālais plūsmas ātrums (m³/h)	10 m³/h
Maksimālais plūsmas ātrums (m³/h)	25 m³/h
Spiediena starpības minimums (kPa)	60 kPa
Maksimālais spiediena starpības (kPa)	600 kPa
Spiediena starpības minimums (psi)	8,7 psi 8,7 psi
Maksimālais spiediena starpības (psi)	87 psi 87 psi

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vadības vārstu diapazons	1000:1
Sēdekļa noplūde	Port A : 0,05% no Qnom
Precizitātes iestatīšanas poga	5 %
Stumbra kustība	Lineārs
Korpusa materiāls	Pelēkais čuguns GG-25
Sēdekļa materiāls	Port A : nerūsējošais tērauds AISI 303
Stumbra materiāls	Nerūsējošais tērauds
Stumbra blīvējuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Materiāla diafragma	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Papildinošs

Maksimālais plūsmas ātrums (lph)	25000 l/h
Minimālais plūsmas ātrums (lph)	10000 l/h
Nominālais plūsmas ātrums (lph)	25000 l/h

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	29,0 cm
1. iepakojuma platums	40,0 cm
1. iepakojuma garums	29,0 cm
1. iepakojuma svars	43,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**No**