Produkta datu lapa

Specifikācijas



VG221F Glove, divvirzienu, DN125, Kvs 200 m³/h, ISO ar atloku, misiņa aizbāzni, EPDM blīvējumi, aizvērts ar kātu uz augšu.

VG221F-125C

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Vārsts
Vārsta tips	Globuss
Vārstu produktu sērija	VG221F
Vārsta modelis	VG221F-125C 200M SU00
Vidēja saderība	Ūdens Glikols 25% Glikols 30 % Glikols 50%
Vārstu konfigurācija	Divvirzienu
Vārstu savienojuma veids	Ar atloku
Vārsta savienojuma izmērs	DN125 (ISO 7005-2)
Ķermeņa izmērs	125 mm (5 collas)
Caurules izmērs	125 mm
Plūsmas raksturlielums	Vienāds procents
Plūsmas koeficients	231,25 ZS 200,01 kvs
Spiediena klase	PN16
Darba šķidruma temperatūra	-10…150 °C
Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs	199,9 kPa
Vadības vārstu diapazons	Lielāks par 50:1
Gājiena garums	45 mm
Sēdekļa noplūde	Port A : Mazāk nekā 0,03 % no kvs
Stumbra plūsmas darbība	Kāts uz augšu aizvērts
Stumbra kustība	Lineārs
Apdares materiāls	Misiņš
Korpusa materiāls	Pelēkais čuguns GG-25
Sēdekļa materiāls	Port A : pelēkais čuguns GG-25
Stumbra materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 303
Spraudņa materiāls	CW614N misiņš
Stumbra blīvējuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Sēdekļa blīvējuma materiāls	Port A: metāls pret metālu
Iepakojuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	46,0 cm
1. iepakojuma platums	25,0 cm
1. iepakojuma garums	40,0 cm
1. iepakojuma svars	45,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**