Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vārsts, 15 mm, divvirzienu, ar atloku, slēgts, nerūsējošais tērauds, 4kvs, glikols 25-50%, tvaiks un ūdens

VGS211F-15CS08

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Vārsts
Vārsta tips	Globuss
Vārstu produktu sērija	VGS211F
Vārsta modelis	VGS211F-15CS 4M SD00
Vidēja saderība	Tvaiks Ūdens Glikols 25% Glikols 30 % Glikols 50%
Vārstu konfigurācija	Divvirzienu
Vārstu savienojuma veids	Ar atloku
Vārsta savienojuma izmērs	DN15 (ISO 7005-2)
Ķermeņa izmērs	15 mm (1/2 collas)
Caurules izmērs	15 mm
Plūsmas raksturlielums	Vienāds procents
Plūsmas koeficients	4,62 ZS 4 kv.
Spiediena klase	PN16
Darba šķidruma temperatūra	-10…200 °C
Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs	599,8 kPa
Piesātināta tvaika temperatūra	-10…200 °C
Vadības vārstu diapazons	Lielāks par 50:1
Gājiena garums	16,5 mm
Sēdekļa noplūde	Port A : Mazāk nekā 0,02 % no kvs
Stumbra plūsmas darbība	Kāts uz augšu aizvērts
Stumbra kustība	Lineārs
Apdares materiāls	Nerūsējošais tērauds
Korpusa materiāls	Pelēkais čuguns GG-25
Sēdekļa materiāls	Port A : nerūsējošais tērauds AISI 303
Stumbra materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 303
Spraudņa materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 303
Stumbra blīvējuma materiāls	PTFE (politetrafluoretilēns)
Sēdekļa blīvējuma materiāls	Port A: metāls pret metālu

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakojuma materiāls	PTFE (politetrafluoretilēns)
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	20,0 cm
1. iepakojuma platums	20,0 cm
1. iepakojuma garums	13,0 cm
1. iepakojuma svars	4,233 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**