Produkta datu lapa

Specifikācijas



Venta V211T lodveida vārsts, divvirzienu, PN16, Rp 1 1/2 iekšējā vītne, DN40, 25 Kvs, mezglains čuguns, misiņa aizbāzni.

7211740000

Galvenā

Vārstu produktu klāsts	Venta
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vārsts
Vārsta tips	Globuss
Vārstu produktu sērija	V211T
Vārsta modelis	V211T/40/25
Vidēja saderība	Glikols 25% Glikols 30 % Glikols 50% Ūdens
Vārstu konfigurācija	Divvirzienu
Vārstu savienojuma veids	Iekšējā RP
Vārsta savienojuma izmērs	Rp 1-1/2
Ķermeņa izmērs	40 mm (1-1/2 collas)
Caurules izmērs	40 mm
Plūsmas raksturlielums	Vienāds procents
Plūsmas koeficients	28,91 ZS 25 kv
Spiediena klase	PN16
Darba šķidruma temperatūra	-20…120 °C
Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs	399,9 kPa
Vadības vārstu diapazons	Lielāks par 50:1
Gājiena garums	20 mm
Sēdekļa noplūde	Port A : IV-S1 klase (0,005 %)
Stumbra plūsmas darbība	Kāts uz augšu aizvērts
Stumbra kustība	Lineārs
Apdares materiāls	Misiņš
Korpusa materiāls	Mezglains čuguns EN-JS 1030
Sēdekļa materiāls	Port A : mezglains čuguns EN-JS 1030
Stumbra materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 303
Spraudņa materiāls	CW602N misiņš
Stumbra blīvējuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Sēdekļa blīvējuma materiāls	Port A: EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Iepakojuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,9 cm
1. iepakojuma platums	19,8 cm
1. iepakojuma garums	9,3 cm
1. iepakojuma svars	2,46 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**