# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Venta V231, divvirzienu vārsts, PN25, ar atloku, DN15, Kvs 2,5, mezglainais čuguns, nerūsējošais aizbīdnis un sēdeklis, aizvērts ar kātu uz augšu.

7213126000

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Vārstu produktu klāsts** | Venta |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Vārsts |
| **Vārsta tips** | Globuss |
| **Vārstu produktu sērija** | V231 |
| **Vārsta modelis** | V231/15/2.5 |
| **Vidēja saderība** | Tvaiks<br>Ūdens<br>Glikols 25%<br>Glikols 30 %<br>Glikols 50% |
| **Vārstu konfigurācija** | Divvirzienu |
| **Vārstu savienojuma veids** | Ar atloku |
| **Vārsta savienojuma izmērs** | DN15 ( ISO 7005-2) |
| **Ķermeņa izmērs** | 15 mm (1/2 collas) |
| **Caurules izmērs** | 15 mm |
| **Plūsmas raksturlielums** | Vienāds procents |
| **Plūsmas koeficients** | 2,89 ZS<br>2,5 kv |
| **Spiediena klase** | PN25 |
| **Darba šķidruma temperatūra** | -20…150 °C |
| **Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs** | 799,8 kPa |
| **Piesātināta tvaika temperatūra** | -20…150 °C |
| **Vadības vārstu diapazons** | Lielāks par 50:1 |
| **Gājiena garums** | 20 mm |
| **Sēdekļa noplūde** | Port A : Mazāk nekā 0,02 % no kvs |
| **Stumbra plūsmas darbība** | Kāts uz augšu aizvērts |
| **Apdares materiāls** | Nerūsējošais tērauds |
| **Korpusa materiāls** | Mezglains čuguns EN-JS 1025 |
| **Sēdekļa materiāls** | Port A : nerūsējošais tērauds AISI 303 |
| **Stumbra materiāls** | Nerūsējošais tērauds AISI 303 |
| **Spraudņa materiāls** | Nerūsējošais tērauds AISI 303 |
| **Stumbra blīvējuma materiāls** | EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs) |
| **Sēdekļa blīvējuma materiāls** | Port A: metāls pret metālu |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Iepakojuma materiāls** | EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs) |
| **Mērķa reģions** | Eiropā<br>Āzijas Klusais okeāns.<br>Austrālija. |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 13 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 22,2 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 9,7 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 3,6 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |