Produkta datu lapa

Specifikācijas



Venta V232 Šahtvārsts, divvirzienu, PN25, ar atloku, balansēts aizbīdnis, DN50, Kvs 38, mezglainais čuguns, nerūsējošais aizbīdnis un sēdeklis.

7213250000

Galvenā

Vārstu produktu klāsts	Venta
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vārsts
Vārsta tips	Globuss
Vārstu produktu sērija	V232
Vārsta modelis	V232/50/38
Vidēja saderība	Ūdens Glikols 25% Glikols 30 % Glikols 50% Tvaiks
Vārstu konfigurācija	Divvirzienu
Vārstu savienojuma veids	Ar atloku
Vārsta savienojuma izmērs	DN50 (ISO 7005-2)
Ķermeņa izmērs	50 mm (2 collas)
Caurules izmērs	50 mm
Plūsmas raksturlielums	Vienāds procents
Plūsmas koeficients	43.94 cv 38 kvs
Spiediena klase	PN25
Darba šķidruma temperatūra	-20…150 °C
Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs	799,8 kPa
Piesātināta tvaika temperatūra	-20…150 °C
Vadības vārstu diapazons	Lielāks par 200:1
Gājiena garums	20 mm
Sēdekļa noplūde	Port A : Mazāk nekā 0,02 % no kvs
Stumbra plūsmas darbība	Kāts uz augšu aizvērts
Apdares materiāls	Nerūsējošais tērauds
Korpusa materiāls	Mezglains čuguns EN-JS 1025
Sēdekļa materiāls	Port A : nerūsējošais tērauds AISI 303
Stumbra materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 303
Spraudņa materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 303
Stumbra blīvējuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Sēdekļa blīvējuma materiāls	Port A: metāls pret metālu

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakojuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16,7 cm
1. iepakojuma platums	29,4 cm
1. iepakojuma garums	23 cm
1. iepakojuma svars	13,12 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**