Produkta datu lapa

Specifikācijas



Venta V241, divvirzienu vārsts, PN16, G 1 ārējā vītne, DN15, Kvs 2,5, bronzas korpuss, nerūsējošā apdare, aizvērts stobrs.

7214126000

Galvenā

Vārstu produktu klāsts	Venta
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vārsts
Vārsta tips	Globuss
Vārstu produktu sērija	V241
Vārsta modelis	V241/15/2.5
Vidēja saderība	Glikols 25% Glikols 30 % Glikols 50% Ūdens
Vārstu konfigurācija	Divvirzienu
Vārstu savienojuma veids	G Ārējais
Vārsta savienojuma izmērs	G 1B
Ķermeņa izmērs	15 mm (1/2 collas)
Caurules izmērs	15 mm
Plūsmas raksturlielums	Vienāds procents
Plūsmas koeficients	2,89 ZS 2,5 kv
Spiediena klase	PN16
Darba šķidruma temperatūra	-20…150 °C
Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs	599,8 kPa
Vadības vārstu diapazons	Lielāks par 50:1
Gājiena garums	20 mm
Sēdekļa noplūde	Port A : Mazāk nekā 0,02 % no kvs
Stumbra plūsmas darbība	Kāts uz augšu aizvērts
Stumbra kustība	Lineārs
Apdares materiāls	Nerūsējošais tērauds
Korpusa materiāls	Bronzas Rg5
Sēdekļa materiāls	Port A : nerūsējošais tērauds AISI 303
Stumbra materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 303
Spraudņa materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 303
Stumbra blīvējuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Sēdekļa blīvējuma materiāls	Port A: metāls pret metālu
Iepakojuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,500 cm
1. iepakojuma platums	1,050 cm
1. iepakojuma garums	1,650 cm
1. iepakojuma svars	982,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,146 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	96
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	108,672 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**