# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Venta V241 Globe Valve, 2-virzienu, PN16, G 1-1/4, DN20, Kvs 6.3, bronza, nerūsējošā apdare, kāts uz augšu slēgts.

7214134000

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Vārstu produktu klāsts** | Venta |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Vārsts |
| **Vārsta tips** | Globuss |
| **Vārstu produktu sērija** | V241 |
| **Vārsta modelis** | V241/20/6.3 |
| **Vidēja saderība** | Glikols 25%<br>Glikols 30 %<br>Glikols 50%<br>Ūdens |
| **Vārstu konfigurācija** | Divvirzienu |
| **Vārstu savienojuma veids** | G Ārējais |
| **Vārsta savienojuma izmērs** | G 1-1/4B |
| **Ķermeņa izmērs** | 20 mm (3/4 collas) |
| **Caurules izmērs** | 20 mm |
| **Plūsmas raksturlielums** | Vienāds procents |
| **Plūsmas koeficients** | 7,28 ZS<br>6,3 kvs |
| **Spiediena klase** | PN16 |
| **Darba šķidruma temperatūra** | -20…150 °C |
| **Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs** | 599,8 kPa |
| **Vadības vārstu diapazons** | Lielāks par 100:1 |
| **Gājiena garums** | 20 mm |
| **Sēdekļa noplūde** | Port A : Mazāk nekā 0,02 % no kvs |
| **Stumbra plūsmas darbība** | Kāts uz augšu aizvērts |
| **Stumbra kustība** | Lineārs |
| **Apdares materiāls** | Nerūsējošais tērauds |
| **Korpusa materiāls** | Bronzas Rg5 |
| **Sēdekļa materiāls** | Port A : nerūsējošais tērauds AISI 303 |
| **Stumbra materiāls** | Nerūsējošais tērauds AISI 303 |
| **Spraudņa materiāls** | Nerūsējošais tērauds AISI 303 |
| **Stumbra blīvējuma materiāls** | EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs) |
| **Sēdekļa blīvējuma materiāls** | Port A: metāls pret metālu |
| **Iepakojuma materiāls** | EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs) |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Mērķa reģions** | Eiropā<br>Āzijas Klusais okeāns.<br>Austrālija. |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,900 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,900 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 39,700 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,250 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 10,260 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 128 |
| **3. iepakojuma augstums** | 75,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 172,160 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |