Produkta datu lapa

Specifikācijas



Venta V311 lodveida vārsts, 3-virzienu, PN16, ar atloku, DN15, 2,5 Kvs, mezglainais dzelzs korpuss un sēdeklis, misiņa aizbāzni.

7311121000

Galvenā

Vārstu produktu klāsts	Venta
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vārsts
Vārsta tips	Globuss
Vārstu produktu sērija	V311
Vārsta modelis	V311/15/2.5
Vidēja saderība	Glikols 25% Ūdens Glikols 30 % Glikols 50%
Vārstu konfigurācija	3-virzienu
Vārstu savienojuma veids	Ar atloku
Vārsta savienojuma izmērs	DN15 (ISO 7005-2)
Ķermeņa izmērs	15 mm (1/2 collas)
Caurules izmērs	15 mm
Plūsmas raksturlielums	Vienāds procents
Plūsmas koeficients	2,89 ZS 2,5 kv
Spiediena klase	PN16
Darba šķidruma temperatūra	-20…120 °C
Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs	399,9 kPa
Vadības vārstu diapazons	Lielāks par 50:1
Gājiena garums	20 mm
Sēdekļa noplūde	Port A : IV-S1 klase (0,005 %)
Stumbra plūsmas darbība	Kāts uz augšu aizver A un atver B uz AB
Stumbra kustība	Lineārs
Apdares materiāls	Misiņš
Korpusa materiāls	Mezglains čuguns EN-JS 1030
Sēdekļa materiāls	Port A : mezglains čuguns EN-JS 1030 Osta B : mezglains čuguns EN-JS 1030
Stumbra materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 303
Spraudņa materiāls	CW602N misiņš
Stumbra blīvējuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Sēdekļa blīvējuma materiāls	Port A: EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs) Osta B: EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakojuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,5 cm
1. iepakojuma platums	13,5 cm
1. iepakojuma garums	21,0 cm
1. iepakojuma svars	2,539 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**