Produkta datu lapa

Specifikācijas



Venta V311T lodveida vārsts, 3-virzienu, PN16, Rp 2 iekšējā vītne, DN50, 38 Kvs, mezglains čuguns, misiņa aizbāzni.

7311745000

Galvenā

Vārstu produktu klāsts	Venta
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vārsts
Vārsta tips	Globuss
Vārstu produktu sērija	V311T
Vārsta modelis	V311T/50/38
Vidēja saderība	Glikols 25% Glikols 30 % Glikols 50% Ūdens
Vārstu konfigurācija	3-virzienu
Vārstu savienojuma veids	Iekšējā RP
Vārsta savienojuma izmērs	Rp 2
Ķermeņa izmērs	50 mm (2 collas)
Caurules izmērs	50 mm
Plūsmas raksturlielums	Vienāds procents
Plūsmas koeficients	43.94 cv 38 kvs
Spiediena klase	PN16
Darba šķidruma temperatūra	-20…120 °C
Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs	399,9 kPa
Vadības vārstu diapazons	Lielāks par 50:1
Gājiena garums	20 mm
Sēdekļa noplūde	Port A : IV-S1 klase (0,005 %)
Stumbra plūsmas darbība	Kāts uz augšu aizver A un atver B uz AB
Stumbra kustība	Lineārs
Apdares materiāls	Misiņš
Korpusa materiāls	Mezglains čuguns EN-JS 1030
Sēdekļa materiāls	Port A : mezglains čuguns EN-JS 1030 Osta B : mezglains čuguns EN-JS 1030
Stumbra materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 303
Spraudņa materiāls	CW602N misiņš
Stumbra blīvējuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Sēdekļa blīvējuma materiāls	Port A: EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs) Osta B: EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakojuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17,9 cm
1. iepakojuma platums	24,8 cm
1. iepakojuma garums	11,2 cm
1. iepakojuma svars	4,34 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**