Produkta datu lapa

Specifikācijas



V292 Glove, divvirzienu, PN25, ar atloku, DN80, 63 Kvs, mezglainais dzelzs korpuss un nerūsējošā tērauda apdare, aizvērts ar kātu uz leju.

7219258010

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Vārsts
Vārsta tips	Globuss
Vārstu produktu sērija	V292
Vārsta modelis	V292/80/85
Vidēja saderība	Glikols 25% Glikols 30 % Glikols 50% Ūdens
Vārstu konfigurācija	Divvirzienu
Vārstu savienojuma veids	Ar atloku
Vārsta savienojuma izmērs	DN80 (ISO 7005-2)
Ķermeņa izmērs	80 mm (3 collas)
Caurules izmērs	80 mm
Plūsmas raksturlielums	Vienāds procents
Plūsmas koeficients	98,28 cv 85 kvs
Spiediena klase	PN25
Darba šķidruma temperatūra	-10…150 °C
Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs	399,9 kPa
Vadības vārstu diapazons	Lielāks par 50:1
Gājiena garums	30 mm
Sēdekļa noplūde	Port A : Mazāk nekā 0,05 % no kvs
Stumbra plūsmas darbība	Kāts uz leju aizvērts
Stumbra kustība	Lineārs
Apdares materiāls	Nerūsējošais tērauds
Korpusa materiāls	Mezglains čuguns EN-JS 1025
Sēdekļa materiāls	Port A : nerūsējošais tērauds AISI 420
Stumbra materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 420
Spraudņa materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 420
Stumbra blīvējuma materiāls	PTFE (politetrafluoretilēns)
Sēdekļa blīvējuma materiāls	Port A: metāls pret metālu
Iepakojuma materiāls	PTFE (politetrafluoretilēns)

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	31,0 cm
1. iepakojuma platums	20,5 cm
1. iepakojuma garums	31,0 cm
1. iepakojuma svars	24,15 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**