Produkta datu lapa

Specifikācijas



Zonu vārsts, 15 mm, 3 virzienu apvedceļš, G ārējais, misiņš, 1,6kvs

VZ419E-15BP05

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Vārsts
Vārsta tips	Zonā
Ierīces lietojumprogramma	Ventilatora spoles vienība Atdzesēti griesti Termināla vienība
Vidēja saderība	Glikols 25% Glikols 30 % Ūdens Glikols 50%
Vārstu konfigurācija	Trīsceļu ar apvedceļu
Vārstu savienojuma veids	G Ārējais
Vārsta savienojuma izmērs	G 1/2A
Ķermeņa izmērs	15 mm (1/2 collas)
Caurules izmērs	15 mm
Plūsmas raksturlielums	Vienāds procents
Plūsmas koeficients B uz AB	1,16 ZS 1 kvs
Plūsmas koeficients	1,6 kvs 1,85 ZS
Spiediena klase	PN16
Spiediena šķidruma max delta P kluss serviss	62,05 kPa
Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs	351,6 kPa
Vadības vārstu diapazons	50:1
Sēdekļa noplūde	Port A : IV-S1 klase (0,005 %)
Stumbra kustība	Lineārs
Apdares materiāls	Misiņš
Korpusa materiāls	Misiņš
Stumbra materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 303
Sēdekļa blīvējuma materiāls	Port A: EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Stumbra blīvējuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,8 cm
1. iepakojuma platums	9,6 cm
1. iepakojuma garums	5,4 cm
1. iepakojuma svars	240 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**86**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**