# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Zonu vārsts, 15 mm, 3-virzienu, G ārējais, misiņš, 1,6kvs

VZ319E-15BP05

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Vārsts |
| **Vārsta tips** | Zonā |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Ventilatora spoles vienība<br>Atdzesēti griesti<br>Terminmāla vienība |
| **Vidēja saderība** | Glikols 25%<br>Glikols 30 %<br>Ūdens<br>Glikols 50% |
| **Vārstu konfigurācija** | 3-virzienu |
| **Vārstu savienojuma veids** | G Ārējais |
| **Vārsta savienojuma izmērs** | G 1/2A |
| **Ķermeņa izmērs** | 15 mm (1/2 collas) |
| **Caurules izmērs** | 15 mm |
| **Plūsmas raksturlielums** | Vienāds procents |
| **Plūsmas koeficients B uz AB** | 1,16 ZS<br>1 kvs |
| **Plūsmas koeficients** | 1,6 kvs<br>1,85 ZS |
| **Spiediena klase** | PN16 |
| **Spiediena šķidruma max delta P kluss serviss** | 62,05 kPa |
| **Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs** | 351,6 kPa |
| **Vadības vārstu diapazons** | 50:1 |
| **Sēdekļa noplūde** | Port A : IV-S1 klase (0,005 %) |
| **Stumbra kustība** | Lineārs |
| **Apdares materiāls** | Misiņš |
| **Korpusa materiāls** | Misiņš |
| **Stumbra materiāls** | Nerūsējošais tērauds AISI 303 |
| **Sēdekļa blīvējuma materiāls** | Port A: EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs) |
| **Stumbra blīvējuma materiāls** | EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs) |
| **Mērķa reģions** | Eiropā<br>Āzijas Klusais okeāns.<br>Austrālija. |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 9,6 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 6,8 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 3,4 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 160 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **2 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **84** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |