Produkta datu lapa

Specifikācijas



Iekšējās vītnes savienojums, DN32: V241/V341 Vārsts, speciāls augstspiediena/temperatūras vārsts primārajam kontūram centralizētajā siltumapgādē.

9112103032

Galvenā

Beigu savienojuma veids	Iekšējā vītne
Savienības gala izmērs	Rp 1-1/4 collas
Savienības riekstu izmērs	G2B
Iepakojuma materiāls	Īpašs: PTFE blīve (Klingersil top chem 1,5 mm) centralizētajai siltumapgādei
Savienības gala materiāls	Kaļamā čuguna lējums, cinkots
Savienības riekstu materiāls	Kaļamā čuguna lējums, cinkots

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,8 cm
1. iepakojuma platums	9,2 cm
1. iepakojuma garums	4 cm
1. iepakojuma svars	420 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**