Produkta datu lapa

Specifikācijas



VF209W Augsta spiediena droseļvārsts, 2-virzienu, DN50, vafeļveida ar atloku, neilona disks, EPDM oderējums, Kvs 124 m³/h, Max ΔP 1200 kPa.

VF209W-50CN

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Vārsts
Vārsta tips	Tauriņš
Vārstu produktu sērija	VF209W
Vidēja saderība	Glikols 25% Glikols 30 % Glikols 50% Ūdens
Vārstu konfigurācija	Divvirzienu
Vārstu savienojuma veids	Ar atloku
Ķermeņa izmērs	50 mm (2 collas)
Caurules izmērs	50 mm
Plūsmas raksturlielums	Neraksturīgs
Plūsmas koeficients	124 kvs
Spiediena klase	PN16
Darba šķidruma temperatūra	-29…121 °C
Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs	999,7 kPa
Sēdekļa noplūde	Port A : gāzes necaurlaidīgas noplūdes koeficients A (EN12266-1)
Diska materiāls	Neilons 11 pārklāts kaļamais čuguns
Korpusa materiāls	Čuguns ASTM A126 B klase
Stumbra materiāls	Nerūsējošais tērauds 416
Stumbra blīvējuma materiāls	Buna-N nostiprināts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	23,0 cm
1. iepakojuma platums	9,0 cm
1. iepakojuma garums	9,4 cm
1. iepakojuma svars	3,05 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**