Produkta datu lapa

Specifikācijas



VB601R Pārslēgvārsts, 6 virzienu, DN20, Rp 3/4, Kvs 4,0 m³/h.

VB601R-20B

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Vārsts
Vārsta tips	Bumba
Vārstu savienojuma veids	Iekšējā RP
Ķermeņa izmērs	20 mm (3/4 collas)
Caurules izmērs	DN20
Plūsmas koeficients	4 kv.
Spiediena klase	PN16
Darba šķidruma temperatūra	0…90 °C
Korpusa materiāls	CW602N misiņš
Sēdekļa materiāls	EPDM/PTFE
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16,2 cm
1. iepakojuma platums	10,2 cm
1. iepakojuma garums	7,6 cm
1. iepakojuma svars	1,74 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	7,699 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**