# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Spraudņu panelis, Mureva PK, 32A, 2P+E, 220V, IP67

83866

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 15. aug.

Pārtraukts

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Mureva |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Spraudnis |
| **Ierīces īsais nosaukums** | Mureva spraudnis |
| **Kontaktdakšas, kontaktligzdas kategorija** | Zemspriegums |
| **Polu apraksts** | 2P+E |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Izejas standarts** | Rūpnieciski |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Montāžas režīms** | Uzstādīts uz paneļa |
| **Kontaktdakša, kontaktligzda, vadības stacijas forma** | 90° leņķī |
| **[In] nominālā strāva** | 32 A |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 200...250 V |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Zemējuma uzgaļa pulksteņrādītāja kustības virzienā** | 6 h |
| **Kontaktdakšas, kontaktligzdas materiāls** | pašdziestošs inženierpolimērs |
| **Kontaktu materiāls** | tapas : niķelēts misiņš |
| **Savienojuma vieta** | Stiprinājuma skrūves |
| **Kabeļa šķērsgriezums** | 2,5…10 mm² |
| **Neto svars** | 0,283 kg |
| **Pamatizmērs** | 90 x 100 mm |
| **Augstums** | 159 mm |
| **Platums** | 90 mm |
| **Dziļums** | 112 mm |
| **Krāsa** | pelēks ( RAL 7035) |
| **Sprieguma krāsa** | Zils |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | EN 60309-2<br>EN 60309-1 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP67 atbilst IEC 60529 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK08 atbilst EN 62262 |
| **Ugunsizturība** | 850 °C atbilst IEC 60695-2-1 |
| **Relatīvais mitrums** | 50 % pie 40 °C<br>70 % pie 30 °C<br>90 % pie 20 °C |
| **Darbības augstums** | 2000 m |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 35 °C ( 86400 s )<br>-25…40 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 12,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 17,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 10,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 247,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 4 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 27,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 22,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 1,113 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 8 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 2,713 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **17 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **14 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.8 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **33** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |