Produkta datu lapa

Specifikācijas



Wander spraudnis, Mureva PK, 16A, 2P, 20â€¦25V, IP44

82301

Galvenā

Diapazons	Mureva
Produkta vai sastāvdaļas veids	Klīst spraudnis
Ierīces īsais nosaukums	Mureva spraudnis
Kontaktdakšas, kontaktligzdas kategorija	Īpaši zems spriegums
Polu apraksts	2P
Tīkla veids	AC
Izejas standarts	Rūpnieciski

Papildinošs

Kontaktdakša, kontaktligzda, vadības stacijas forma	Taisni
[In] nominālā strāva	16 A
[Ue] nominālais darba spriegums	20...25 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Kontaktdakšas, kontaktligzdas materiāls	mājoklis : pašdziestošs inženierpolimērs
Kontaktu materiāls	tapas : niķelēts misiņš
Savienojuma vieta	Stiprinājuma skrūves
Kabeļa šķērsgriezums	4…10 mm²
Kabeļa ārējais diametrs	6…23 mm
Kabeļa ievads	Kabeļu blīvslēgs
Vītnes veids	21. lpp
Neto svars	0,141 kg
Augstums	158 mm
Platums	57,5 mm
Dziļums	57,5 mm
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Sprieguma krāsa	Violeta

Vide

Standarti	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP aizsardzības pakāpe	IP44 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst EN 62262

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Ugunsizturība	850 °C atbilst IEC 60695-2-11
Relatīvais mitrums	50 % pie 40 °C 70 % pie 30 °C 90 % pie 20 °C
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	35 °C (86400 s) -25…40 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	15,900 cm
1. iepakojuma svars	131,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,000 cm
2. iepakojuma platums	26,800 cm
2. iepakojuma garums	27,000 cm
2. iepakojuma svars	1,434 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	40
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	6,224 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**33**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**