Produkta datu lapa

Specifikācijas



Wander kontaktligzda, Mureva PK, 125A, 3P+N+E, 400V, IP67

81495

Galvenā

Diapazons	Mureva
Produkta vai sastāvdaļas veids	Klīst ligzda
Ierīces īsais nosaukums	Mureva ligzda
Kontaktdakšas, kontaktligzdas kategorija	Zemspriegums
Polu apraksts	3P + N + E
Tīkla veids	AC
Izejas standarts	Rūpnieciski

Papildinošs

Kontaktdakša, kontaktligzda, vadības stacijas forma	Taisni
[In] nominālā strāva	125 A
[Ue] nominālais darba spriegums	380...415 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Zemējuma uzgaļa pulksteņrādītāja kustības virzienā	6 h
Kontaktdakšas, kontaktligzdas materiāls	mājoklis : pašdziestošs inženierpolimērs
Kontaktu materiāls	tapas : nerūsējošais tērauds piedurknes : niķelēts misiņš atsperes : nerūsējošais tērauds
Savienojuma vieta	Stiprinājuma skrūves
Kabeļa šķērsgriezums	16…70 mm²
Kabeļa ārējais diametrs	26…48 mm
Kabeļa ievads	Kabeļu blīvslēgs
Vītnes veids	48. lpp
Neto svars	1,72 kg
Augstums	131 mm
Platums	131 mm
Dziļums	325 mm
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Sprieguma krāsa	Sarkans

Vide

Standarti	IEC 60309-2 IEC 60309-1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP67 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst EN 62262
Ugunsizturība	850 °C atbilst IEC 60695-2-1
Relatīvais mitrums	50 % pie 40 °C 70 % pie 30 °C 90 % pie 20 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	35 °C (86400 s) -25…40 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,500 cm
1. iepakojuma platums	12,500 cm
1. iepakojuma garums	32,600 cm
1. iepakojuma svars	1,773 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,353 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**25 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**17 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**33**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**